

## Brio

### Huile pour murs & plafonds en bois

Brio est une huile conçue pour être appliquée sur les murs, plafonds, structures et autres surfaces en bois. En une seule application, Brio colore, scelle et imperméabilise le bois sans en masquer les détails.

#### Préparation

Bien brasser avant et pendant l'application. Appliquer à une température supérieure à 15 °C. Le bois doit être sablé au papier 120. Dépoussiérer à l'aide d'une balayeuse. **Avant l'application sur le bois d'érable**, mouiller le bois, laisser sécher 2 heures et effectuer un léger sablage avec un papier sablé 220.

#### Application

Appliquer avec un applicateur à teinture, un chiffon ou un tampon à teinture. **Après 5 à 15 minutes, essuyer la surface avec un chiffon pour enlever tout excès d'huile.**

#### Nombre de couche

1 couche

Pour les fenêtres intérieures, il est nécessaire d'appliquer 2 couches de Secondo sur le Brio.

Pour une couleur plus intense, il est possible d'appliquer une seconde couche après 24 heures.

#### Temps de séchage

24 heures

#### Pouvoir couvrant

170 à 300 pi ca / L

#### Nettoyage des outils

Diluant pour huile

#### Composition

Huile de carthame, huile d'abrasin, huile de lin, isoparaffine, oxydes de fer, cire végétale, siccatif.



- Colore et scelle le bois en une seule application
- Imperméabilise les surfaces en bois
- Disponible en 16 couleurs
- Prévient la décoloration du bois
- Bon pouvoir couvrant
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Facile à appliquer
- Facile d'entretien
- Laisse respirer le bois
- Faible odeur

#### Types de projets

Lambris pour murs et plafonds, moulures, structures, portes intérieures.

#### Types de surfaces

Bois, liège

#### Compatibilité

- Peut être appliqué sur : Huiles pour bois, teintures pour bois.
- Peut être recouvert avec : Secondo, vernis pour bois, cire pour bois.

#### COV

419 g / L