

Loft

Béton brut



N° 33450

Enduit aspect béton spécialement conçu pour une ambiance urbaine et moderne. Sa facilité d'utilisation et son aspect très "tendance" vont séduire les adeptes d'un style épuré et sophistiqué.



les Décoratives

Loft Béton brut

**Revêtement décoratif intérieur, mat, lavable*
et décollable avec une décolleuse à papiers peints.
(*lavable si protégé avec la Patine murale incolore)**

Préparation

Loft s'utilise sur tous supports sains, propres et secs. Appliquez une couche de **Primaire d'accrochage enduit décoratif** en respectant les recommandations indiquées sur le contenant. Ne pas appliquer sur papier peint.

Application

Loft est livré avec un sachet de poudre blanche à mélanger avec l'enduit. Ce n'est pas une obligation mais nous préconisons le mélange, car la poudre va apporter de manière aléatoire, des petites notes de lumière et ainsi faire vivre votre mur. Sans la poudre, l'effet sera plus sage et uniforme mais tout aussi séduisant. Munissez-vous de gants lors de la manipulation de la poudre blanche. Versez la poudre dans un récipient, ajoutez 200ml d'eau et attendez ± 10 mn avant de mélanger. Incorporez la solution dans le seau de **Loft** et mélangez l'ensemble avec un mélangeur et une perceuse électrique (800W minimum).

Important : Assurez-vous de bien avoir mélangé au fond et sur les bords du contenant pour éviter des différences de couleur. Une fois le mélange effectué, le produit doit être utilisé dans un délai de 48h, et conservé dans le contenant soigneusement fermé. Nous vous conseillons toutefois de réaliser votre pièce rapidement et en une seule fois, afin d'éviter d'éventuelles nuances. Appliquez le **Loft** à l'aide d'une truelle d'inox en réalisant des mouvements croisés, souples et irréguliers pour obtenir un aspect plus ou moins structuré (avec plus ou moins de relief). Laissez prendre ± 2 heures, puis humidifiez légèrement votre surface (± 3 m² à la fois) avec une éponge, avant d'écraser les surépaisseurs avec la tranche de votre taloche inox et obtenir ainsi l'aspect béton brut.

Protection

Si vous souhaitez une surface résistante à l'eau et aux taches, faites une application de **Patine murale incolore**.



6. Stockholm



2. Berlin*



4. Milan



7. Shangai



8. Dubai



N° 3300-2.5L



N° 3307

5 Coloris

Format : 15 ou 12 kg

Rendement : ± 15 m²

(130pieds²)

* couleurs discontinuées, disponibles jusqu'à épuisement des stocks