

Uno

Huile colorante pour planchers en bois

Uno est une huile colorante conçue pour être appliquée sur les planchers ou autres surfaces en bois. Uno doit être recouvert d'huile pour planchers Secondo.

Préparation

Bien brasser avant et pendant l'application. Appliquer à une température supérieure à 15 °C. Le bois doit être sablé au papier 100 ou 120. Dépoussiérer à l'aide d'une balayeuse. **Avant l'application sur le bois d'érable**, mouiller le bois, laisser sécher 2 heures et effectuer un léger sablage avec un papier sablé 220.

Il est possible de mélanger les couleurs entre elles. Pour diminuer l'intensité de la couleur il est possible de mélanger du Uno naturel avec du Uno coloré.

Application

Appliquer avec un applicateur à teinture, un chiffon ou un pinceau. **Après 5 à 15 minutes, essuyer la surface avec un chiffon pour enlever tout excès d'huile.**

Nombre de couche

1 couche

Pour une couleur plus intense, il est possible d'appliquer une seconde couche après 24 heures.

Temps de séchage

24 heures

Pouvoir couvrant

150 à 300 pi ca / L



Nettoyage des outils

Diluant pour huile

COV

425 g / L

- Prévient la décoloration du bois
- Disponible en 16 couleurs
- Bon pouvoir couvrant
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Facile à appliquer
- Facile d'entretien
- Laisse respirer le bois
- Faible odeur

Types de projet

Planchers, meubles, armoires de cuisine, comptoirs, îlots, portes et fenêtres intérieures, boiserie, murs et plafonds

Types de surface

Bois, liège

Compatibilité

- Peut être appliqué sur : Teinture pour bois
- Peut être recouvert avec: Huile pour bois, vernis pour bois, cire pour bois

Entreposage

Conserver dans un contenant hermétique.

Formats

- 250 ml
- 946 ml
- 3.78 L
- 18.9 L

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Provenance

Italie

Les chiffons utilisés avec ce produit peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou sécher à plat, puis jeter.

DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS - PEUT IRRITER LA PEAU Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir loin des flammes et des étincelles. PREMIERS SOINS Contient Isoalcanes C12-C14. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Composition

Huile de carthame, huile d'abrasin, huile de lin, isoparaffine, oxydes de fer, siccatif.

immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde

Couleurs

- 00 - Naturel
- 01 - Cerisier
- 02 - Palissandre
- 03 - Chêne moyen
- 04 - Charbon
- 06 - Renard
- 08 - Noyer américain • 09 - Cannelle
- 10 - Africajou
- 11 - Bois de choco
- 13 - Brun érable
- 15 - Chêne foncé
- 17 - Vieux pin
- 19 - Blanc
- 20 - Cappuccino
- 21 - Gris