

Huile d'abrasin

Huile d'abrasin non polymérisée pour la finition du bois

L'Huile d'abrasin est une huile naturelle utilisée pour la finition du bois en intérieur et en extérieur. Elle offre un fini hautement résistant à l'eau, à l'alcool et à l'abrasion. L'Huile d'abrasin donne un fini mat à mat satiné qui ne jaunit pas.

Préparation

Sabler uniformément au papier de grain 120 et dépeussier la surface. Bien brasser le contenu. Diluer les 2 premières couches d'huile d'abrasin avec 50% de diluant pour huile.

Application

S'applique à l'aide d'un tampon à teinture, d'un chiffon de coton ou d'un applicateur à teinture. Appliquer une couche généreuse d'huile. **Après 15 à 30 minutes, enlever tout excédent d'huile en frottant la surface avec un chiffon de coton.**

Nombre de couche

3 à 6 couches

Temps de séchage

- Couche diluée : 24 à 48 heures
- Couche non diluée : 48 heures
- Utilisation : 2 jours
- Premier nettoyage humide : 21 jours

Types de projets

Planchers, meubles, armoires de cuisine, comptoirs, îlots, portes et fenêtres, boiseries, murs et plafonds, surfaces alimentaires.



Types de surfaces

- Bois, liège, métal, métal peint, pierre

Compatibilité

Compatible avec la majorité des teintures pour bois, peintures de lait, vernis pour bois et cires pour bois. Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.

- Conserve la couleur initiale du bois
- Résiste à l'eau
- Résiste à l'alcool
- Fini mat à satiné mat
- Idéale pour surfaces alimentaires
- Utilisation intérieure et extérieure

Pouvoir couvrant

130 à 220 pi. ca. / L

Nettoyage des outils

Diluant pour huile

Composition

Huile d'abrasin pure non polymérisée

COV

0g / L

Durabilité

- Planchers: 1 à 3 ans
- Structures, murs et plafonds: 5 à 7 ans • Meubles: 1 à 5 ans

Entretien

Nettoyer à l'aide d'un savon à base d'huile. Après 1 à 3 ans, si le fini devient terne, appliquer une couche d'huile et essuyer tout excédent.

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Outils d'application

- Tampon à teinture
- Applicateur à teinture
- Chiffon de coton

Précaution

Bien ventiler. Porter des gants et des lunettes de sécurité.

Certaines personnes allergiques aux noix devraient éviter de manipuler ce produit et d'en respirer les émanations.

ATTENTION LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE
DANGER DE COMBUSTION Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux utilisés avec ce produit, tels que les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Finico

Formats

- 946 ml • 3,78 L • 19 L

Lustre

Mat à mat satiné

Couleur

Incolore

Aspect

Liquide visqueux légèrement ambré

Entreposage

Garder dans un contenant hermétique à la température de la pièce.

Conservation

5 ans

Provenance

Amérique du sud, Chine