

Huile de lin

Huile de lin pâle doublement bouillie

L'huile de lin est une huile naturelle pour la finition du bois en intérieur. Elle offre un fini satiné résistant à l'eau et à l'alcool. Au fil des ans, lorsque appliquée sur des bois clairs, l'huile de lin donne un ton ambré.

Préparation

Sabler uniformément au papier de grain 120 et dépeussier la surface. Bien brasser le contenu. Diluer avec 30% de diluant pour huile.

Application

Appliquer une couche généreuse d'huile à l'aide d'un tampon à teinture, d'un chiffon de coton ou d'un applicateur à teinture. **Après 15 à 20 minutes, enlever tout excédent d'huile en frottant la surface avec un chiffon de coton.**

Nombre de couche

3 couches

Temps de séchage

- Première couche : 12 heures
- Autres couches : 24 heures
- Utilisation : 2 jours
- Premier nettoyage humide : 14 jours

Types de projets

Structures intérieures, planchers, lambris, meubles, boiserie

Types de surfaces

Bois, liège, pierre, béton



Compatibilité

Compatible avec la majorité des peintures de lait, des peintures de craie, des peintures minérales, des teintures et vernis.

Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.

- Création d'une patine ambrée avec le temps
- Résiste à l'eau
- Résiste à l'alcool
- Facile d'application
- Finition intérieure

Pouvoir couvrant

120 à 230 pi. ca. / L

Nettoyage des outils

Diluant pour huile

Composition

Huile de lin pâle doublement bouillie, siccatif < 0.5%

COV

0g / L

Durabilité

- Structures intérieures et boiseries : 3 à 7 ans
- Planchers : 1 à 3 ans
- Lambris : 1 à 5 ans
- Meubles: 1 à 3 ans

Entretien

Nettoyer avec un savon à base d'huile. Après 1 à 3 ans, si le fini devient terne, appliquer une couche d'huile et **essuyer tout excédent.**

Outils d'application

- Tampon à teinture
- Applicateur à teinture • Chiffon de coton
- Pinceau

Formats

- 946 ml • 3,78 L • 18,9 L

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Précaution

Bien ventiler. Porter des gants et des lunettes de sécurité.

DANGER DE COMBUSTION Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux utilisés avec ce produit, tels que les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Finico

Couleur

Incolore

Aspect

Liquide visqueux légèrement ambré

Entreposage

Garder dans un contenant hermétique à la température de la pièce.

Conservation

3 ans

Provenance

États-Unis

Emballage

Canada