

Fiche technique

Teinte bois

A base de colorants naturels résistants aux U.V., la Teinte bois est idéale pour la restauration ou la copie de meubles anciens. Elle s'utilise en intérieur et extérieur, sur tous les bois bruts ou décapés. Ne pas utiliser sur bois verni, ciré ou huilé.

PRÉPARATION

Votre bois doit être propre, sec et exempt de trace de gras. Munissez-vous de gants.

APPLICATION

Agitez le bidon avant emploi. Appliquez la Teinte bois à l'aide d'une Mèche coton des Anciens Ebénistes ou d'un pinceau, en mouillant de façon abondante et régulière la surface à teindre. Essuyez la Teinte bois à la Mèche coton avant qu'elle ne soit sèche, de manière à obtenir une surface unie. Pour un manque de teinte ou une reprise, remouillez abondamment sur l'endroit à raccorder puis essuyez. Laissez sécher 30 minutes, puis égrenez la surface avec une Laine d'acier n°000 des Anciens Ebénistes.

FINITION:

Cire à Patiner, Gomme laque, Vernis (pas à base d'eau car il risque de diluer la teinture) ou huiles de finition.

FORMATS: contenant de métal de 500 ml, 1 litre (disponible seulement pour Chêne clair, Chêne foncé, Merisier, Noyer Acajou, Gris, et Blanc)

COUVERTURE: 500ml = ±7 m² / ±75 pieds²

NETTOYAGE: Eau

Craint le gel

